



Технические характеристики дорожного ограждения
 одностороннего барьерного типа 11ДО

Группа ограждений	Толщина балки	Эскиз	Вид стойка	Вес кг/м	
ДО У1 130-0,75-3,0	3 мм		СД-1,6 Ш14	18,8	
ДО У1 130-0,75-3,0	3 мм		СД-1,68 Ш12	19,6	
ДО У2 190-0,75-2,0	3 мм		СД-1,6 Ш14	21,9	
ДО У2 190-0,75-2,0	3 мм		СД-1,68 Ш12	23,1	
ДО У2 190-0,75-2,0	3 мм		СД-1,6 Ш16	24,8	
ДО У2 190-0,75-2,0	3 мм		СД-1,68 Ш16	26,3	
ДО У2 190-0,75-3,0	3 мм		СД-1,6 Ш16	20,7	
ДО У2 190-0,75-3,0	3 мм		СД-1,68 Ш16	21,7	
ДО У3 250-0,75-2,0	4 мм			СД-1,6 Ш14	25,8
ДО У3 250-0,75-2,0	4 мм			СД-1,68 Ш12	27
ДО У3 250-0,75-2,0	3 мм			СД-1,68 Ш14	24,7
ДО У3 250-0,75-2,0	4 мм			СД-1,68 Ш14	28,6
ДО У3 250-0,75-3,0	4 мм			СД-1,6 Ш16	24,6
ДО У3 250-0,75-3,0	4 мм			СД-1,68 Ш16	25,6
ДО У4 300-0,75-2,0	4 мм			СД-1,6 Ш16	28,7
ДО У4 300-0,75-2,0	4 мм			СД-1,68 Ш16	30,1
ДО У4 300-0,75-2,0	3 мм			СД-1,6 Ш16	24,8
ДО У4 300-0,75-2,0	3 мм			СД-1,68 Ш16	26,3
ДО У5 350-1,1-2,0	3 мм		СД-2,0 Ш14	37,6	
ДО У5 400-1,1-2,0	3 мм		СД-2,1 ДШ14	59,9	