

Технические характеристики сварных габионов

Наименование	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Вес*, кг	
Короба с базовой ячейкой карты 50×50 мм				Ø4,0 мм	Ø5,0 мм
Св.Г-0,5×0,5×0,5-50×50-Ц4 (Ц5)	0,5	0,5	0,5	7,10	10,60
Св.Г-1,0×0,5×0,5-50×50-Ц4 (Ц5)	1,0	0,5	0,5	10,80	16,70
Св.Г-1,0×1,0×0,5-50×50-Ц4 (Ц5)	1,0	1,0	0,5	17,10	26,30
Св.Г-1,0×1,0×1,0-50×50-Ц4 (Ц5)	1,0	1,0	1,0	26,10	39,10
Св.Г-2,0×0,5×0,5-Д-50×50-Ц4 (Ц5)	2,0	0,5	0,5	20,70	31,00
Св.Г-2,0×1,0×0,5-Д-50×50-Ц4 (Ц5)	2,0	1,0	0,5	31,60	48,20
Св.Г-2,0×1,0×1,0-Д-50×50-Ц4 (Ц5)	2,0	1,0	1,0	47,50	70,60
Св.Г-3,0×0,5×0,5-Д-50×50-Ц4 (Ц5)	3,0	0,5	0,5	30,30	46,50
Св.Г-3,0×1,0×0,5-Д-50×50-Ц4 (Ц5)	3,0	1,0	0,5	46,30	72,10
Короба с базовой ячейкой карты 75×75 мм				Ø4,0 мм	Ø5,0 мм
Св.Г-0,75×0,75×0,75-75×75-Ц5	0,75	0,75	0,75	—	16,00
Св.Г-1,5×0,75×0,75-Д-75×75-Ц5	1,5	0,75	0,75	—	29,00

* вес готового изделия рассчитан теоретически